

次世代足場用メッシュシート 塩ビタイプ (1類)

リース 販売
仮設工業会認定

特長

- 塩ビタイプ特有のしっかりとした張り感で、見た目も綺麗に仕上がります。
- 縦寸法が5,400mmのため、高さ1,800mmの次世代足場でもきれいに設置可能です。



規格寸法

通常サイズ (mm)		幅広サイズ (mm)
1,829×5,400		1,919×5,400
1,524×5,400		1,614×5,400
1,219×5,400		1,309×5,400
914×5,400		1,004×5,400
610×5,400		700×5,400

性能規格

密度 (本/2.54cm)		引張強度 (N/3cm)		伸び (%)		引張強さ×伸び (KN/mm)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
11	11	2,156	2,156	42	47	90.6	101.3

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。

風圧データ

充実率	基本 風力係数	風圧抵抗* (kg/m ²)			
		風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
0.900	1.87	11.7	46.8	105.2	187.0

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa (760mmHg) の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

オプション品

メッシュクランプ

リース




Point メッシュクランプでシートを上下に緊張

- シートの上部を仮止めし、次に下部を固定します。さらに上部の仮止めを引きあげ固定して下さい。
- 兼用クランプです。

シート枚数×2.3個=使用目安(個)

ジョイントロープ

販売



規格寸法

寸法 (mm)	数量	色
600	1束 100本	灰・青・ 水色・緑・ 白・黒

Point 耐候材入で劣化しにくいPEロープです

ひもの結び方



① ひもを半分におり、輪を片方に通すハトメに通す



② 輪を片方に通す



③ 引っ張る



④ メッシュと単管の間でひもをクロスしてから、単管に結束する