

防音シート

リース 販売

特長

- 縦帯が付いているので、外部への音漏れを防ぎます。
- 500～2,500Hzで10～24dBの減音効果があり、工事現場で発生する作業騒音を減少させます。



規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,810×3,410	10.5
1,510×3,410	8.8
1,210×3,410	7.3
910×3,410	5.8
610×3,410	4.3

性能規格

厚さ (mm)	引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引裂強度(N)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1.00	1,754	1,734	20	30	380	382

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。
※仮設工業会未認定の商品ですが基準の強度と音響透過損失を有しています。

採光防音シート

リース 販売

特長

- 光を取り入れるので作業現場が明るくなり、照明経費の削減にもつながります。
- 遮音性能が優れているので、近隣への騒音対策に役立ちます。



裏から見た状態

規格寸法

サイズ (mm)	重量 (kg)
1,810×3,410	11.0

性能規格

厚さ (mm)	引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引裂強度(N)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1.20	2,072	1,881	20	27	602	671

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。

音響透過損失測定(1/3オクターブバンド 第三者機関測定)

周波数(Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
防音シート(dB)	4.8	6.7	8.2	10.0	9.3	8.4	10.2	10.0	11.9	14.0	15.3	16.8	18.1	20.2	21.9	23.2	25.0	26.5
採光防音シート(dB)	4.9	6.8	8.1	9.8	9.2	8.8	10.2	10.0	12.2	13.9	15.5	17.0	18.5	20.3	21.9	23.5	25.1	26.9